

LEXCOR

LEXPLAST

Ciment plastique pour toiture

DESCRIPTION & UTILISATION

Le ciment plastique LEXPLAST est un produit d'asphalte à usages multiples pour professionnels. Il ne contient aucune amiante. Il est facile d'application et forme une couche robuste et souple résistante aux intempéries.

Le ciment plastique LEXPLAST est conçu pour de multiples usages tels que remplir et sceller les joints dans les constructions de bâtiments en béton, maçonnerie, bois et métal, ainsi que pour sceller les solins, les événements, les chaperons, les descentes pluviales, les lucarnes et les faîtières. Il est économique et convient particulièrement aux besoin d'application à la truelle.



DONNÉES TECHNIQUES

LEXPLAST		
	Grade été	Grade hiver
Formats	13,6 kg 20 kg	13,6 kg 20 kg
Couleur	noir	noir
Solide	70% - 80%	65% - 75%
Densité	1,15 g/L (9,6 lb/gal)	1,05 g/L (8,8 lb/gal)
Température d'application¹	± 10°C à 25°C (± 50°F à 77°F)	sous 10°C (sous 50°F)
Temps de séchage²	48 heures	48 heures
Durée de vie	12 mois non ouvert	12 mois non ouvert

¹ Pour de bons résultats à toute température, tempérer le contenant avant l'utilisation.

² Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, la température et la porosité des surfaces.

POUVOIR COUVRANT

- 13,6 kg pour ± 4,35 m² (13,8 pi²)
- 20 kg pour ± 6,41 m² (69 pi²)

Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Conforme à la norme CAN/ONGC 37-5M-89.

APPLICATION

La surface doit être ferme et sèche, exempte de givre, neige, glace, particules libres, fissures, graisses, huile et autre matière étrangère.

Appliquer à l'aide d'un couteau, d'une truelle ou d'un gant. Les revêtements simples ne doivent pas être d'une épaisseur supérieure à 3 mm (1/8 po).

MISES EN GARDE

- Liquide et vapeurs nocives et inflammables.
- Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur.
- N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée.
- Éviter de respirer les vapeurs.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.
- Se servir d'essence minérale pour le nettoyage.

Visitez notre chaîne de vidéos: <https://vimeo.com/channels/lexcorfr>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Est du Canada
1.800.363.2307

lexcor.net