

## LEXHEAT

# PLAQUE CHAUFFANTE AUTORÉGULATRICE POUR DRAIN DE TOITURE

## DESCRIPTION ET UTILISATION

La PLAQUE CHAUFFANTE AUTORÉGULATRICE LEXHEAT offre une protection de drain de toiture contre les dommages causés par le gel ou l'accumulation de glace. La plaque ajuste la chaleur produite en fonction des conditions de la température ambiante. Plus il fait froid, plus la chaleur produite augmente et plus il fait chaud, plus la chaleur produite diminue pour économiser l'énergie. Un câble supplémentaire de 91,44 cm (3') peut être ajouté dans la conduite principale du toit s'il y a présence de glace. Ce produit convient aux applications pour toit plat résidentielles et commerciales.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

**Autorégulation** - La chaleur produite s'ajuste en fonction de la température ambiante.

**Plaque chauffante** - Permet à la plaque chauffante pour le drain de toiture d'être exempt de glace et de rester sec pour un drainage approprié.

**Sans entretien** - Une tranquillité d'esprit toute l'année.

**Facile à installer** - Il suffit de le placer et de le brancher pour commencer la protection.

## DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Dimension extérieure :	69 cm x 69 cm (27" x 27")
Ouverture :	30,5 cm x 30,5 cm (12" x 12")
Câble extérieure pour connexion :	Environ 2,47 m (9') Remarque: Peut varier
Câble intérieure exposé :	Environ 0,91 m (3') Remarque: Peut varier
Épaisseur :	2,86 cm (1-1/8")
Poids :	± 12,25 kg (27 lb)
Tension :	120 V
Taille minimale du disjoncteur (Amp) :	15
Température maximale d'exposition :	65°C (150°F)
Classe électrique :	Uniquement pour les zones non dangereuses



## PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

**POTEAU DE SORTIE  
POUR PRISE ÉLECTRIQUE FLASH-TITE**



## EMBALLAGE

EMBALLAGE	
Unités simple :	69 cm x 69 cm x 2,86 cm (27" x 27" x 1-1/8") avec câble extérieure et câble intérieure

### Optionnel :

Revêtement de rallonge extérieure, connexion de câble résistante à l'eau, boîtier protecteur, prise extérieure et revêtement de cordon d'alimentation

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Sur le drain de toiture existant, placer la PLAQUE AUTORÉGULATRICE CHAUFFANTE LEXHEAT par-dessus la crépine de manière à ce que la plaque LEXHEAT soit installée sur la membrane du toit et qu'elle y repose.
- Brancher le câble de la plaque dans une prise électrique pour la mettre en marche et lancer la protection.



## PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuo 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5