



ROOFMAX DRYSEK

ASSÉCHANT TOUT USAGE

DESCRIPTION & UTILISATION

DRYSEK est un asséchant tout usage en granules qui s'utilise sur toutes les membranes de toiture. Il n'endommage pas ses composantes et il permet d'effectuer des barrages d'eau afin de réparer des parties bien ciblées de la toiture. Il ne risque pas de bloquer les drains. Il se ramasse par un coup de balai ou de pelle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Biodégradable et écologique
- Peut retenir 200 fois son poids en eau
- Ininflammable
- Texture gélatineuse après rétention de l'eau: se ramasse facilement à la pelle
- Temps de réaction ultra rapide: 1 minute
- Inodore
- Beaucoup plus rapide que l'utilisation de bran de scie
- Élimine l'utilisation de pompe
- Réduit de façon considérable de la perte de temps

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Couleur	Transparent à blanchâtre
Texture	Masse gélatineuse
Température d'application	N/A
Inflammabilité	Ininflammable
Pouvoir Couvrant	Surface d'eau d'environ 10' x 10' x 1/2" = 600g de produit

RESTRICTIONS

Faible augmentation du temps de réaction dans une eau à basse température. Vous assurer de retirer tout résidu de DRYSEK de la surface d'application une fois l'absorption terminée.



lexcor.net

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307