

ROOFSAFE

DÉGLAÇANT TOUT USAGE

DESCRIPTION ET UTILISATION

ROOFSAFE est un produit exothermique, c'est-à-dire qu'au contact de l'air humide, il dégage une chaleur de 643 BTU/kg, pour ainsi faire fondre la neige et la glace.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- N'endommage pas les toitures
- Convient à tous les types de toiture: élastomère, multicouche, EPDM, TPO, PVC, bardeau
- Aucun résidu accumulé
- Inoffensif pour les animaux et la végétation
- Très grande efficacité prouvée
- Le déglaçant ROOFSAFE n'endommage le pavé uni et le béton d'âge mature et de 35 mpa ou mieux. Le déglaçant ROOFSAFE reste en saumure et ne se cristallise pas tel que le fait le sel de déglçage.

DONNÉES TECHNIQUES

ROOFSAFE	
Propriété	Résultat
Couleur	Blanche
Toxicologie	Aucune
Température d'application	Jusqu'à -55°C (-67°F)

EMBALLAGE ET COUVERTURE

EMBALLAGE : Seau de 10 kg (22 lb)

COUVERTURE : 500 g / 10 m² (1 lbs / 100 ft²)



APPLICATION

Étendre 500 g / 10 m² (1 lb / 100 pi²) de ROOFSAFE uniformément sur la toiture, sans excès. Sceller le récipient après utilisation.

RESTRICTIONS

ROOFSAFE est nocif si ingéré et risque d'irriter la peau. Éviter tout contact avec les yeux.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

22072024